

Tassello universale in nylon

Descrizione	Codice Articolo	Peso/u.m. Pz./conf.
Utilizzo: Tassello per tutte le superfici con e senza vite		
Tassello universale in nylon Ø 8x40 mm	473880	100 pz./conf. c.a. 1 kg/conf.
con vite truciolare TPS Ø 6x30 mm	473871	100 pz./conf. c.a. 1 Kg/conf.
Ø 8x40 mm	473874	50 pz./conf. c.a. 1 Kg/conf.



Generalità:

Tassello universale, in nylon di ottima qualità. Grazie all'espansione dei settori su quattro direzioni, permette elevati valori di tenuta su tutti i tipi di supporto sia pieni che cavi. Può essere fornito anche con Vite Truciolare standard tipo DIN 7505 testa svasata zincata bianca taglio a croce PZ2.

Dati Tecnici:

Materiali: Corpo in PA6 grigio RAL 7035

Vite Truciolare standard tipo DIN 7505 testa svasata zincata bianca taglio a croce PZ2

Vantaggi:

L'espansione dei settori del tassello su quattro direzioni distribuisce in modo ottimale la tenuta sul supporto.

Il collarino impedisce la penetrazione del tassello nel foro durante l'installazione.

Realizzato in Nylon di ottima qualità per permettere l'utilizzo a temperature nel range -40° C a +80°C

La vite zincat.a ha un ottima resistenza alla ossidazione impedendo il formarsi della ruggine.

Applicazioni:

- Calcestruzzo e Calcestruzzo aerato
- Mattoni pieni e forati
- Pareti in cartongesso

Consente di fissare su pareti cave: luci, lampadari, accessori e sanitari per il bagno, quadri, quadri elettrici, controsoffitti, armadi a muro e consolle per la tv.

Misura Ø x L	Misura Vite Ø x L	Ø Foro	Resistenza a trazione (mattoni forati) daN	Resistenza a trazione (calcestruzzo R250) daN	Resistenza a trazione (mattoni pieni) daN
6x30	4,5X40	6.0	115	155	130
8x40	5,0X50	8.0	150	200	170